



INCUBATEUR FERMÉ POUR NOUVEAU-NÉ **SATIS** RÉF. **3552**

L'incubateur fermé Satis 3552 de Médipréma offre une régulation en température précise et possède un système d'humidification par conduite d'air forcé sur bac à eau amovible qui permet d'obtenir en toute sécurité des taux d'humidité pré-réglés.

Les aspects pratiques et très fonctionnels de l'incubateur permettent à l'équipe médicale de traiter les nouveau-nés dans des conditions de sécurité et de confort idéales.



Modèle hauteur variable

INCUBATEUR FERMÉ POUR NOUVEAU-NÉ **SATIS**

RÉF. **3552**

PERFORMANCES

RÉGULATION THERMIQUE

Mode Air : régulation de 20°C à 39°C
(avec extension sécurisée au-delà de 37°C)

Mode Cutané : régulation de 35°C à 39°C
(avec extension sécurisée au-delà de 37°C)

Montée en température rapide et sécurisée sans dépassement de la température de consigne. Utilisation de capteurs de température à résistance de platine Pt1000, dont la variation dans le temps est quasi-nulle, ce qui fiabilise le système de régulation.

HYGROMÉTRIE pré-réglée par conduite d'air forcé sur bac à eau amovible avec niveau visualisé : mini 45% maxi 70% ± 10%

ENTRÉE OXYGÈNE

ALARMES SONORES ET VISUELLES

NIVEAU SONORE 45 dB(A) (±3)

Permet à l'enfant de se reposer dans un environnement calme propice à son développement.

OPTIONS & ACCESSOIRES

- Hauteur variable électrique (débattement 200mm)
- Double paroi
- Support tuyaux respirateur
- Ensemble O2 (débitmètre 0- 15L/min, humidificateur et tuyaux)
- Sonde cutanée patient unique
- Sonde cutanée réutilisable
- Cache-sonde hydrogel repositionnable
- Tige Porte-Sérum
- Plateau porte-appareil pivotant
- Coffre coulissant côté pieds
- Rail contour en U
- Support 2 bouteilles
- Lampe d'examen LEDs à variateur
- Housse jour/nuit
- Drap housse matelas
- Matelas gel
- Coussins de positionnement à microbilles
- Attaches poignets / chevilles



DESSCRIPTIF

LECTURE DES TEMPÉRATURES sur afficheur à 7 segments : Bonne visibilité des différents paramètres

HABITACLE SPACIEUX (LxlxH 890x455x500mm) : en PMMA sans bisphénol avec visibilité parfaite sur les 5 faces et nombreux accès à l'enfant

Face avant : pan coupé. 2 grandes portes à ouverture latérale avec 2 hublots.

Face arrière : pan coupé. 2 grands hublots

Côté tête : 1 grand hublot

VERROUS CHARNIÈRES ERGONOMIQUES : permettant de réduire considérablement les bruits provoqués par les ouvertures de hublots, de dégager une plus grande visibilité dans l'habitacle, d'autoriser l'ouverture des hublots avec les coudes sans faute d'hygiène.

4 ORIFICES facilitent le passage des capteurs et tuyaux

PLAN DE COUCHAGE CONFORTABLE : Matelas à mémoire de forme (LxlxH 620x390x30mm)

PROCLIVE/DÉCLIVE manuelle +/-10°

ESPACE CASSETTE RADIO

HAUTEUR SOL/PLAN DE COUCHAGE : 933mm (hauteur fixe) / 964-1164mm (hauteur variable). Le débattement offert permet d'optimiser la position de travail.

RAILS PORTE-ACCESSOIRES côté tête. Possibilité de contour en U (en option).

4 ROULETTES PIVOTANTES (diam 125mm) dont 2 avec frein

DIMENSIONS GÉNÉRALES (LxlxH) : 985x560x1322mm (HF) ou 1024x602x1353-1553mm (HV)

POIDS 75 KG (avec HV)

PUISSANCE DE CHAUFFAGE : 450 watts sous 230V (puissance absorbée : 600 VA)

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 220-240V, 50/60 Hz

CLASSE ÉLECTRIQUE I

DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE IIB



Modèle hauteur fixe

